

## ラチェットレンチ

### SMR-7

9.5mm角ミニラチェットレンチ

- 全長165mmのミニタイプ
- ボールリテーナー式
- 後方排気



差込角	9.5mm
ボルト能力	10mm
無負荷回転数	250rpm
本体重量	0.6kg
全長	165mm
空気消費量	350L/min
インレット径	1/4PT

### SAR-10 & SAR-12

9.5mm角 & 12.7mm角ラチェットレンチ

- 握り易い角グリップ
- ボールリテーナー式
- ハイパワータイプ




	SAR-10	SAR-12
差込角	9.5mm	12.7mm
ボルト能力	10mm	12mm
無負荷回転数	160rpm	160rpm
本体重量	1.1kg	1.1kg
全長	245mm	245mm
空気消費量	450L/min	450L/min
インレット径	1/4PT	1/4PT

### SMR-7U

9.5mm角ミニラチェットレンチ

- Uガイド方式採用で高耐久
- 3段階レギュレーター内蔵
- 360°回転式排気口



差込角	9.5mm
ボルト能力	10mm
無負荷回転数	250rpm
本体重量	0.65kg
全長	195mm
空気消費量	350L/min
インレット径	1/4PT

## インパクトドライバー

### SDV-75

インパクトドライバー

- ダブルハンマー方式
- 9.5mm角ビット付属
- 4段階切替レギュレーター



能力ネジ径	6mm
ビット差込寸法	6.35hex.
無負荷回転数	12,000rpm
本体重量	0.87kg
全長	125mm
空気消費量	350L/min
インレット径	1/4PT

## インパクトレンチ

### SA-10B

9.5mm角インパクトレンチ

- ワンハンマー方式
- 8段階切替レギュレーター
- パタフライ式スロットル/左右切替



差込角	9.5mm
ボルト能力	10mm
最大トルク	90N・m
無負荷回転数	7,000rpm
本体重量	1.00kg
全長	159mm
空気消費量	370L/min
インレット径	1/4PT

## 3/8" インパクトレンチ

### SA-10P

9.5mm角インパクトレンチ

- ワンハンマー方式
- プッシュ式左右切替
- 4段階切替レギュレーター



差込角	9.5mm
ボルト能力	10mm
最大トルク	100N・m
無負荷回転数	9,000rpm
本体重量	1.33kg
全長	136mm
空気消費量	380L/min
インレット径	1/4PT

## 1/2" インパクトレンチ

### SA-15P

12.7mm角インパクトレンチ

- ピンクラッチ方式
- プッシュ式左右切替
- 4段階切替レギュレーター



差込角	12.7mm
ボルト能力	16mm
最大トルク	450N・m
無負荷回転数	7,000rpm
本体重量	2.4kg
全長	187mm
空気消費量	480L/min
インレット径	1/4PT

## 1/2" インパクトレンチ

### SA-1500P

12.7mm角インパクトレンチ

#### 軽量タイプ

- ピンクラッチ方式
- 右3段階 左無段階レギュレーター一体型



差込角	12.7mm
ボルト能力	16mm
最大トルク	330N・m
無負荷回転数	9,000rpm
本体重量	1.6kg
全長	159mm
空気消費量	350L/min
インレット径	1/4PT

### SA-1700P

12.7mm角インパクトレンチ

#### 高トルク & 高耐久

- ツインハンマー方式
- 右3段階 左無段階レギュレーター一体型



差込角	12.7mm
ボルト能力	16mm
最大トルク	745N・m
無負荷回転数	9,000rpm
本体重量	2.7kg
全長	187mm
空気消費量	540L/min
インレット径	1/4PT