

# NARUTO 大型シリーズ



⑪ HWV-1500



⑫ HW-1305  
⑬ HW-1600



⑭ HW-2002N  
⑮ HW-1310

シリーズ 型式	[NARUTO HWシリーズ]				
	⑪ HWV-1500	⑫ HW-1305	⑬ HW-1600	⑭ HW-2002N	⑮ HW-1310
洗浄吐出量 (ℓ)	1500	1300	1600	2000	1300
吐出圧力 (MPa)	8	7		8	3~20
電源	三相AC-200V				
洗浄モーター馬力	3,7kW		5,5kW	7,5kW	
主ポンプ	三連セラミックプランジャーポンプ		三連ピストンポンプ	三連セラミックプランジャーポンプ	
使用燃料	白灯油				
燃料消費量 (ℓ/H)	約9~10		約10~12	約12~13	約9~10
温水温度 (℃)	常温~80 電子サーモスタット				
燃焼方式	ガンタイプ電気自動点火バーナー				
燃料タンク容量 (ℓ)	40	60			
洗浄ホース	3/8×15m				
全体寸法(W×L×Hm/m)	1155×747×1255	1004×1175×1388		1004×1195×1388	
乾燥重量 (kg)	220	342	365	415	382
安全装置	モーター過負荷保護装置・アンローダーバルブ・電子制御ICリレー・安全弁・減圧弁・過熱防止・漏電ブレーカー				
凍結防止オートヒーター	200V 100W U型ヒーター				

本カタログに記載の仕様書は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

## 洗浄範囲が広がります。 **OPTION PARTS**

### 洗浄ガン



インサートグリップガン

サンドブラストガン

ショートガン

回転ブラシガン

下部洗浄用ガン

### その他



Y型ストレーナー アキュムレーター

### ホース・リール



ハイパワーホース

ハイパワーレッドホース

自動巻ホースリール

### ノズル・ジョイント



洗浄ノズル

スピンジョイント

L型ジョイント

パイプ洗浄ノズル

カブラジョイント

ロータリージェットノズル

アジャスタブルノズル

### レギュレーター



S式ドラフトレギュレーター



継ぎトップ

### コインシューター



コインシューター

※吐出圧力・流量をキャッチして動作する、自動起動停止装置もオプションで承ります。  
△注意:ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

(社)日本自動車機械工具協会会員

**株式会社 サンコー**

本社 〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-1 小川ビル3階 TEL 03-3591-5439 FAX 03-3591-5435  
 ■本営業部 TEL 03-3591-2131 ■東京営業所 TEL 03-3591-5431 ■福岡営業所 TEL 092-573-2006  
 ■関西営業部 TEL 03-3591-2131 ■埼玉営業所 TEL 048-853-1831 ■大阪営業所 TEL 06-6462-8818  
 ■信州営業所 TEL 022-288-8761 ■北関東営業所 TEL 048-853-1850 ■岡山営業所 TEL 086-244-8555  
 ■横浜営業所 TEL 045-942-0850 ■北本営業所 TEL 0263-26-5800 ■名古屋営業所 TEL 052-365-1331  
 ■水戸営業所 TEL 029-243-1621 ■札幌営業所 TEL 011-852-6326  
 ■岡山営業所 TEL 024-945-6734 ■千葉営業所 TEL 043-241-8571

S061.2013.12.10.000

● 代理店 ●