

1/2" インパクトレンチ

SA-1482A 12.7mm角インパクトレンチ

右回転4段階レギュレート 左回転無段階仕様

SA-1482AR 12.7mm角インパクトレンチ

左右回転 4段階レギュレート仕様



- ツインハンマ方式
- 最大トルク583N・m
- ソフトグリップ採用
- スイベルインレット

差込角	12.7mm
ボルト能力	13mm
最大トルク	583N・m
無負荷回転数	13,500rpm
本体重量	1.25kg
全長	152mm
インレット径	1/4"PT

軽量タイプ

SA-1482A

・右回転 4段階調節 トルク目安 ①379.63N・m ②455.55N・m ③507.08N・m ④540.97N・m
・左回転無段階仕様 最大583N・m

SA-1482AR

・右回転 4段階調節 トルク目安 ①379.63N・m ②455.55N・m ③507.08N・m ④540.97N・m
・左回転 4段階調節 トルク目安 ①433.86N・m ②477.25N・m ③507.08N・m ④555.89N・m

3/4" インパクトレンチ

SA-2681 19mm角インパクトレンチ

右回転4段階レギュレート 左回転無段階仕様

SA-2681R 19mm角インパクトレンチ

左右回転 4段階レギュレート仕様



- ツインハンマ方式
- 最大トルク1,288N・m
- ソフトグリップ採用
- スイベルインレット

差込角	19mm
ボルト能力	25mm
最大トルク	1,288N・m
無負荷回転数	8,000rpm
本体重量	2.38kg
全長	211mm
インレット径	1/4"PT

軽量タイプ

SA-2681

・右回転 4段階調節 トルク目安 ①523N・m ②646N・m ③1003N・m ④1169N・m
・左回転無段階仕様 最大1288N・m

SA-2681R

・右回転 4段階調節 トルク目安 ①520N・m ②684N・m ③1124N・m ④1252N・m
・左回転 4段階調節 トルク目安 ①505N・m ②608N・m ③1125N・m ④1251N・m

コンパクト・インパクトレンチ

SA-2040JA 12.7mm角インパクトレンチ

SA-2040JAK 12.7mm角インパクトレンチ (ソケット付樹脂ケース入)



- 狭小部に最適
- 最大トルク710N・m
- 本体幅60mm
- 右回転3段階調節
左回転 無段階

差込角	12.7mm
最大トルク	710N・m
無負荷回転数	10,000rpm
本体重量	1.55kg
全長	116mm
インレット径	1/4"PT

右回転 3段階調節 トルク目安 ①271N・m ②488N・m ③678N・m
左回転無段階仕様 最大710N・m

SA-2040JB 12.7mm角インパクトレンチ

SA-2040JBK 12.7mm角インパクトレンチ (ソケット付樹脂ケース入)



- 最狭小部に使用可能
- 最大トルク710N・m
- 右回転3段階調節
左回転 無段階

差込角	12.7mm
最大トルク	710N・m
無負荷回転数	9,500rpm
本体重量	1.65kg
全長	97mm
インレット径	1/4"PT

右回転 3段階調節 トルク目安 ①271N・m ②488N・m ③678N・m
左回転無段階仕様 最大710N・m

SA-2040JAK付属 ショートソケット



SA-2040JAK JBK
樹脂ケース入梱包仕様

SA-2040JBK付属 ショートソケット

