

## デーリック G-522C



### 充実した右ヘルパー搭載モデル

■3種のヘルパーとインフレーターを標準装備 & 新型爪採用!



※写真はイメージです。

20インチ  
対応



**G-522C**  
無段階変速ターンテーブル仕様

G-522C	
適用リム径	11~20インチ (※チャッキング爪組替式:13~23対応)
有効ホイールリム幅	4~13J
最大タイヤ組径	1,050mm
使用空気圧	0.8~1.0Mpa
本体寸法 mm	最大寸法 幅1,150×奥行1,000×高さ1,740
重量(ネット)	330kg

※ガソリンスタンド非対応  
※ホイールの形状等で御使用頂けない場合もございます



埋込式プロテクターだからいつも安心。  
(※DL-104型・クランプピンγκカバー不要!!)

## デーリック CB-RA3



### デーリックシリーズトップモデル

- 5種類の測定モード
- 自動校正機能搭載
- 充実した自動入力機能
- レーザーマーキング付



【適用リム径】  
外固定 12 ~ 24 インチ

【適用リム幅】  
1.5 ~ 20 インチ

## デーリック DL-522R



### 必要な機能をきっちりおさえた人気No.1モデル!!

- 20インチ対応
- 扁平タイヤに対応するサポートアーム装備 (DL-522RAPH)
- 内臓インフレーター標準装備 (DL-522RAシリーズ)



(写真: DL-522RAPH)

20インチ  
対応

**DL-522RAPH**  
インフレーターサポートアーム付

DL-522R	
適用リム径	11~20インチ (※チャッキング爪組替式:13~22対応)
有効ホイールリム幅	4~10J
最大タイヤ組径	1,050mm
使用空気圧	0.8~1.2Mpa
本体寸法 mm	最大寸法 幅1,150×奥行1,000×高さ1,760
重量(ネット)	210kg

※ガソリンスタンド非対応  
※ホイールの形状等で御使用頂けない場合もございます

## デーリック CB-702R



### コストパフォーマンスを追求したスタンダードモデル

- 5種類の測定モード
- 自動校正機能搭載



適用リム径: 12~24インチ  
最大リム幅: 12Jまで  
最大タイヤ径: 650mm

**CB-702R**

## デーリック DL-650R



### 作業効率の向上とコストパフォーマンスモデル

- アーム横振り方式
- 狭いスペースでの使用が可能



DL-650R		
適用リム径	四輪:8~16インチ	二輪:最大24インチ
有効ホイールリム幅	3.5~7.5J	
最大タイヤ組径	980mm	
使用空気圧	0.8~1.2Mpa	
本体寸法 mm	最大寸法 幅760×奥行950×高さ1,740	
重量(ネット)	185kg	

※ガソリンスタンド非対応  
※標準ビートブレーカーリバーシブル仕様&二輪タイヤチャッキング可。  
※オプション:ゴルフカート用マウントツールの設定もございます。問合せ下さい。

**DL-650R**

## デーリック CB-RA1



### ハンスピンモデル

モーターレス  
軽量コンパクト  
省スペースモデル

- 5種類の測定モード
- 校正機能搭載
- レーザーマーキング
- オートストップ



【適用リム径】  
外固定 10 ~ 24 インチ  
【適用リム幅】 10J  
電源: 100 v 50/60Hz  
重量: 38kg  
サイズ: H84×W62×D65 cm

**CB-RA1**

ガソリンスタンド対応

納入設置費、既存機器撤去、運搬費、電気工事費は別途必要です。仕様及び外観は予告なく変更することがあります。