FK コクピ

※画像はN2C1-ST型

自動車タイヤ充填用 チッ素発生装置 MADE IN JAPAN

安定した吐出量と保守性に優れたメンブレンタイプ!!

背面に強力3連フィルター装備!! クリーンなエアーでチッ素を精製!!

チッ素ガス吐出量で選べる3タイプご用意

N2B1-ST　N2C1-ST　N2UC71-ST
少 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 多

チッ素発生機基本性能	N2B1-ST 軽～普通車・標準店向け	N2C1-ST 軽～中型車・繁忙店向け	N2UC71-ST 軽～大型車・大規模店向け
窒素純度	95%以上	96%以上	97%以上
窒素ガス吐出量	40NL/min	60NL/min	100NL/min
必要な空気量	85L/min	125L/min	300L/min
供給圧力	1.2MPa		
電源	単相 100V 50Hz/60Hz　20W		

●チッ素発生器は設置環境によりフィルターの寿命が大きく変わります。導入の際は当社セールスまでお気軽にお問い合わせください。
●必ず冷媒式エアードライヤーを通した圧縮エアーをご使用ください。●別置きタンク（200L 程度）が必要です。

ミシュランゲージ MICHELIN

世界の一流ブランドミシュランゲージ
普通車～大型車まで
測定できるワイドレンジ

TG1991
測定圧力　12kpa
ホース長さ　150 ㎝

ミシュランゲージ用
スペアホース
1-0505N 標準150㎝
1-0505SN ショート70㎝

ビードクリーム　タイヤ交換に

K-1（1kg）

K-3（3kg）

ビードルーブ 4L

マルニ工業

タイヤビード部に吹きかける事で滑りが良くなり、ビード部を損傷から守ります
ビードワックスと併用する事で扁平タイヤの脱着もやりやすくなります
防錆材を配合しておりサビつきません

M-60117

yamada

スタンダードタイプ

・ATC-99T
(9.9Lタンク)

大容量タイプ

・ATC-150T
(15Lタンク)

●仕様

製品番号	型式	外観寸法	ゲージ目盛	タンク容量	質量
881211	ATC-99T	全高：730mm 全幅：330mm	0~600kPa (最小 10kPa)	9.9L (ステンレス仕様)	本体：4.2kg スタンド：2.3kg
881212	ATC-150T	全高：795mm 全幅：370mm		15.0L (ステンレス仕様)	本体：5.0kg スタンド：2.5kg

旭産業株式会社

タイヤゲージの総合メーカー

エアースペーサー

人気商品

◆レギュレーター内蔵で元圧を 1MPa 未満に制御します。

◆大きく見やすい 80Φメーターは壊れにくい設置型。光る蓄光目盛（PAT）

小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。

SP-110
仕様
測定能力 (kPa)　30 ～ 600
タンク容量 (リットル)　10
重量 (kg) 本体 5.2 ／ スタンド 1.65
特徴　タンク可搬式
※先端のチャックを交換することで２輪車タイヤ・ダブルタイヤにも対応可能です。