

MICROPROCESSOR WHEEL BALANCING MACHINE  
ユーロスター ホイールチェンジャーシリーズ

**EuroStar**

# タイヤチェンジャー



**EU37R**

*Racing*

**2スピードモーターで効率作業  
超偏平タイヤ・ランフラットタイヤ対応**



- ターンテーブルは2スピード
- エアインフレーター装備

機種構成

- EU37AR エアインフレーター付
- EU37ARPH  
ビードローラー左サポートシステム付
- EU37ARPHBP  
ビードローラー左サポートシステム付  
+ビードブラッシングローラー付

**EU37ARPHBP**

**NEW**

**22インチ  
対応**

22インチ対応にアップグレード

仕様	
型式	EU37AR
適用リム径	内固定12"~24"、外固定10"~22"
最大リム幅	13"
モーター	0.8~1.1kw(3相200V)
ビードブレイカー圧力	2550kg
使用空気圧力	0.8~1.2MPa
本体寸法	W.930×D.1,030×H.1,770mm
本体重量	255kg

**EU35**

20インチホイール対応  
デラックスモデル

- エアインフレーター装備

機種構成

- ビードローラー左サポートシステム付  
EU35APH
- ビードローラー左サポートシステム+BPアーム付  
EU35APHBP
- SS(防爆)仕様  
EU35AS  
EU35ASPH  
EU35ASPHBP

EU35Aインフレーター付

EU35A  
インフレーター付



**EU25**

スタンダードタイプ  
省スペースモデル

- アーム横振り方式
- 狭いスペースに設置可能

仕様	
型式	EU25
適用リム径	内固定12"~20"、外固定10"~18"
最大リム幅	12"
モーター	0.75kw(3相200V)
ビードブレイカー圧力	2550kg
使用空気圧力	0.8~1.2MPa
本体寸法	W.790×D.945×H.1,720mm
本体重量	190kg

EU25



仕様	
型式	EU35A
適用リム径	内固定12"~22"、外固定10"~20"
最大リム幅	12"
モーター	0.75kw(3相200V)
ビードブレイカー圧力	2550kg
使用空気圧力	0.8~1.2MPa
本体寸法	W.930×D.1,030×H.1,770mm
本体重量	205kg

EU42-39-38-37-35-25 共通付属品		オプション付属品	
標準付属品			
タイヤレバー EU-TL	チャッキングプロテクター (EU25-35-37のみ) EU-RCP (EU39-42はEU-PPHを使用)	MCカート専用アタッチメント EU-MCA	4ツアタッチメント EU-UWA24

**EU54A**

強力・堅牢で作業性アップ!

- ホイールサイズ14"~26"対応で、トラック・バス・トラクターに最適
- 正転、逆転モーターを装備



EU54A

標準付属品		オプション付属品		
タイヤレバー EU-TL	ビードヘルパー EU-RP	EU54用チューレス タイヤ用ローラー EU-TR1	ビードリフティングレバー EUBGL	リムクランプ EU-BC
ビードブラッシングローラー EU-BL		アルミ用チャック プロテクター EU-JAR-2	ビードヘルパー (アルミ用) EU-PAR	大型用ゲージ付 ハンドインフレーター EU-MAG

仕様	
型式	EU54A
ホイールサイズ	14"~26"
最大タイヤ径	1,600mm
最大タイヤ幅	780mm
油圧ポンプモーター	1.1kw
回転モーター	1.5kw
寸法(最大)	W.2,110×D.1,850×H.1,050mm
本体重量	515kg

※仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

納入設置費、既存機器撤去、運搬費、電気工事費は別途必要です。仕様及び外観は予告なく変更することがあります。